

Замовник:

Підрядник:
ТОВ «ІВ БУД»

Замовник _____

Директор _____ **Іваніцький В. В.**

П Р А В И Л А

по експлуатації полімерних покриттів влаштованих для експлуатації
в умовах пішохідних навантажень, пересування автомобілів, автокар, візків/стільців та т.п.
на гумових колесах

1. Технологічний вихід на поверхню підлоги дозволяється через 24-48 годин (залежить від температури) після влаштування фінішного шару в чистому взутті на м'якій підошві.
2. Незначні механічні навантаження дозволяються через 7 діб після влаштування фінішного шару полімерного покриття.
3. Повний набір міцності в нормальних умовах (+18⁰ - +25⁰С) – 14 діб.
4. Оптимальна температура експлуатації підлоги від - 20⁰ С до + 60⁰ С.
5. Для зберігання декоративних властивостей покриття рекомендується:
 - регулярне прибирання із застосуванням СМЗ (нейтральних рідких) та м'яких щіток, але не раніше ніж через 14 діб після влаштування покриття;
6. Не проводити зварювальні роботи без додаткового захисту полімерного покриття.
7. Не пересовувати великовагові та інші предмети без спеціальних підйомних механізмів, щоб уникнути механічних ушкоджень поверхні покриття.
8. Забороняється вплив на поверхню агресивних речовин (розчинників, концентрованих кислот, барвників та ін.), у разі випадкового виливу на підлогу, необхідно їх терміново прибрати з поверхні підлоги.
9. Забороняються ударні навантаження металевими предметами.
10. Не використовувати на пересувних вантажопідйомних механізмах металеві колеса.